

とめ太郎[®] シリーズ

Ecology Project in Japan
EPJ株式会社



環境と人に
優しい!

オールマイティはくり剤

ピカリスター

ほんのりオレンジの香り



ピカリスターは、環境・人体に安全な、全て“天然素材”から生成された、不乾性ポリオレフィン系一液性止水剤(非硬化止水材)とめ太郎[®]を安全に取り除く為に開発された、剥離(はくり)剤となります。ケーブル入線時に、とめ太郎[®]を塗布なされた管路口に、再度ケーブル入線を実施するに伴い、安全且つ速やかに、とめ太郎[®]を除去/剥離を行うことが可能な、スプレー式液剤となります。とめ太郎[®]除去は勿論、油汚れやタール、シーリング剤や粘着剤、一部の接着剤に至るまで、除去・剥離作業にご活用頂けます。

イメージ

ピカッと再入線!



ベルマウス

とめ太郎®撤去用途に限らず、様々な工業用途へ。 さらに！ 各ご家庭の生活用途に至るまで！

天然素材！
環境・人に優しく！

適正コスト！

除去/剥離対象物が多く、幅広い用途に活用可能！

オールマイティはくり剤

ピカリスター



項目	内容
主成分	天然オレンジオイル・高純度ミネラルオイル
ボトルサイズ	幅100mm×奥行48mm×高さ217mm
内容量	正味 375ml
使用温度（対象物表層）	15～50℃
施工温度（雰囲気温度）	-8～30℃

ピカリスターの“生活用途”

(注)必ず「使用上の注意」を、事前にご確認ください。



油性ペン汚れ 除去



クレヨン落書き 除去



クッションフロア 剥離



口紅汚れ 除去



コンロ・換気扇・レンジフード油汚れ 除去



チューインガム 除去

ピカリスターの“工業用途”

※接着剤全般:完全硬化後は、剥離不可能な場合が御座います。予め、ご了承ください。

(注)必ず「使用上の注意」を、事前にご確認ください。



シリコンコーキング剤 除去



壁紙 剥離



床材 剥離



粘着剤 (各種テープ) 剥離



エマルジョン系接着剤 除去



断熱材 (ウレタン) 剥離



油性塗料 剥離



エポキシ系二液接着剤 剥離 (可使時間内)



アスファルト汚れ 除去



ラクガキ 除去



迷惑ポスター 除去



タイヤ痕汚れ 除去



シリンダーヘッド/カーボン 除去



潤滑油 除去



建設機械油汚れ 除去

※ピカリスターを、とめ太郎®はくり剤もしくは上記以外の用途で、もしもご使用になる場合、ご不明点・ご相談など御座いましたら、事前に弊社営業担当者宛に、お問い合わせください。

※ピカリスターは、全ての対象箇所において、除去/剥離が解決するものではなく、経過時間(汚れ等)温度・濃度・周囲環境等により、除去/剥離出来ない場合も御座います。予め、ご了承ください。



【イメージ】とめ太郎®充填/ケーブル貫通部
FEP管:バルマウス



1:管路口からケーブルを撤去、その後必ず作業用手袋を着用の上、奥側のバックアップ材、更にとめ太郎を取り除いてください。



2:ピカリスターを、スプレーボトルより、直接管路口(管路凹部/バルマウス表面)のとめ太郎に、隅々までタツプリの吹きかけます。



3:全体表面にテカリが生じたら、ピカリスターがとめ太郎に十分馴染む様、しばらく放置する事。
※(推奨)放置時間:15~20分間。放置時間を長く確保して頂くことにより、除去/剥離作業を容易に、進めることが可能です。



4:時間経過後、雑巾やウエスなど、乾いた布で、とめ太郎を丁寧に拭き取ってください。
※特に、シーリング剤等の除去は、塗布の後、更に布にピカリスターを十分浸み込ませて、拭き取ることをお勧め致します。



5:最後に軽く水拭きを行い、とめ太郎除去/剥離作業完了。
■本ご施工手順は、とめ太郎除去/剥離作業限定となり、その他の対象物の手順は、経過期間・放置時間・下地等の個々条件によって異なります■

●仕 様

項目	内 容
製品名	オールマイティはくり剤 ピカリスター
型 式	PK375
JANコード	4571527450099

項目	内 容
除去・剥離対象物質	不乾性ポリオレフィン系一液性止水パテ剤(非硬化止水材) とめ太郎® 〔汚れ全般〕ウレタン・シリコン・アクリル・エポキシ・シアノアクリレート・グリース・アスファルト(タール) etc 詳しくは見開きをご参照

『とめ太郎®』はEPJ株式会社の登録商標です。



火気厳禁

第四類第三石油類

改正RoHS指令 (RoHS2.0) 対応品

<使用上の注意>

- ・本製品は一液性はくり剤となります。原液のままご使用ください。
- ・必ず作業用手袋を着用の上、ご使用ください。
- ・可燃性：火気のある所での、ご使用はお控えください。
- ・天然材料を使用している為、外観の色が一定ではありません。
- ・革、絹、木、紙製品等の染み込む対象物、また一部プラスチック、弾性を有するゴム等にはご使用になれません。
- ・塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材や、着色した繊維製品等は、変質・剥落・色落ち・シミになる事も御座います。必ず予め目立たない箇所で試してからご使用下さい。※ご不明点などは、必ず事前に営業担当者にお問い合わせください。

<保 管>

- ・可燃性：火気のある所での保管、また自動車内等の高温になる場所での保管はお控えください。
- ・スプレーボトルは必ずOFFの状態、横倒しにせず、必ず幼児の手の届かない換気の良い場所で保管してください。
- ・冷所に放置すると、ボトル底部に白い沈殿物が見えることがありますが、効能には影響はありません。作業開始前に、必ずスプレーボトルを振ってからご使用ください。
- ・天然オレンジオイルの性質上、時間経過に伴い、スプレーボトルが変形する場合がございますが、性能に支障は御座いません。

<応急措置>

- ・万一飲み込んだしまった場合は、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は、速やかに医師に相談ください。

取扱店

企画・販売

EPJ株式会社 [イーピージェー]

〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町2-17-3 ブルーハイツ茅場町604号
TEL 03-5643-8137 FAX 03-5643-8138 MAIL info@epj-inc.co.jp

Webページも是非ご覧ください

<https://www.epj-inc.co.jp>